DAFTAR ISTILAH

PET/PETE = *Polyethylene Terephthalate,* Plastik berlogo satu (1)

HDPE = *High Density Polyethylene,* Plastik berlogo dua (2)

V/VPC = *Polyvinyl Chloride,* Plastik berlogo tiga (3)

LDPE = *Low Density Polyethylene,* Plastik berlogo empat (4)

PP = *Polypropilena,* Plastik berlogo lima (5)

PS = *Polystyrene,* Plastik berlogo enam (6)

PE = *Polyethylene,* poliolefin (mirip minyak) yang paling banyak digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai jenis peralatan rumah tangga

UHMWPE = *Ultra High Molecular Weight Polyethylene,* Polietilena bermassa molekul sangat tinggi

ULMWPE atau PE-WAX

=*Ultra Low Molecular Weight Polyethylene,* polietilena bermassa molekul sangat rendah

HMWPE = *High Molecular Weight Polyethylene,* Polietilena bermassa molekul tinggi

HDXLPE = *High Density Cross-Linked Polyethylene,* Polietilena ini berdensitas tinggi

PEX atau XLPE

= *Cross-Linked Polyethylene,* dengan kepadatan menengah

MDPE = *Medium Density Polyethlene,* Polietilena berdensitas menengah

LLDPE = *Linier Low Density Polyethylene,* Polietilena dengan densitas rendah

VLDPE = *Very Low Density Polyethylene,* Polietilen dengan densitas sangat rendah

AASHTO = *Assosiation of American Society Highway Transport Organization*

Laston = Lapis Aspal Beton

AC = *Asphalt Concrete,* Lapisan Aspal Beton

AC-*Base* = *Asphalt Concrete – Base*, Laston sebagai lapisan pondasi

AC-BC = *Asphalt Concrete – Binder Course*, Laston sebagai lapisan antara

AC-WC = *Asphalt Concrete – Wearing Course*, Laston sebagai lapisan aus

ASTM = *American Society for Testing and Material*

CA = Persen agregat tertahan saringan No.8 (diameter 2,36 mm)

FA = Persen agregat lolos saringan No.8 dan tertahan saringan No.200 (diameter 0,075 mm)

FF = Persen agregat minimal 75 % lolos No.200 (diameter 0,075 mm)

K = Konstanta

KAO = Kadar Aspal Optimum

MQ = *Marshall Quotient*

P_b = Kadar aspal rencana awal

Pbe = Kadar aspal efektif, persen total agregat

Pba = Penyerapan aspal, persen total agregat

Ps = Kadar agregat, persen terhadap berat total campuran

Gmm = Berat jenis maksimum

Gmb = Berat jenis *bulk* campuran padat

Gsb = Berat jenis *bulk* agregat

Gb = Berat jenis aspal

SNI = Standar Nasional Indonesia

VFA = *Void Filled With Asphalt*, Volume rongga terisi aspal

VIM = *Voids In The Mix*, Volume rongga dalam campuran

VMA = *Void In Mineral Aggregate*, Volume rongga di antara mineral

MSi	= Stabilitas *marshall* perendaman 24 jam
MSs	= Stabilitas *marshall* perendaman 30 menit
SD	= *Standard Deviation*
CV	= *Coefficient of Variation*
t	= Statistik Uji Berpasangan
df	= Derajat kebebasan dari pengujian
Sig. 2 *tailed*	= Signifikansi hasil pengujian yang bersesuaian dengan uji (t) dan derajat kebebasan (df)